


VIDEOKIT INITIAL

• STERKE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE PRODUCTEN VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS.

De videokit Initial maakt deel uit van ons nieuwe “budget”-assortiment INITIAL by AMS. Deze vereenvoudigde videokit bevat alle belangrijke functies. Hij is standaard uitgerust met een onderbrekingsmodus en 2 camera-uitgangen.



screen

camera

• BEELDKWALITEIT



Nachtzicht



Zicht tegen de zon in

VIDEOKIT INITIAL

CAMERA INITIAL

Artikelcode : VICAM-AMS-CAM-PAL-INITIAL



Kenmerken :

- Beschermingsklasse Vaste / Vloeibare : IP69K
- Bedrijfstemperatuur : -20°C +70°C
- Bewaartemperatuur : -30°C à +80°C
- VGA : 756 x 504 pixels
- Nachtzicht
- Afstand night vision : 13.5 m
- Beter zicht op de zon

18 LED IR	IP69K	420 TVL	12 VOLTS	120°	1/3 CMOS
PAL	VGA 756X504 PIXELS	+70°C -20°C	±15M	L: 97 W: 89 D: 77 (MM)	

MONITOR

Artikelcode : VICAM-AMS-M7-INITIAL



Kenmerken :

- Mogelijkheid van connexiteit rechtstreeks 2 camera's
- HD 7" LCD-kleurenscherm (16 : 9) met tussenpozen geïntegreerd
- Antireflecterende monitor
- Temperatuur van werking: -20°C <+70°C
- Verstelbare helderheid, kleur en contrast
- Omkering van de horizontale en verticale imago
- Resolutie 756 x 504 pixels
- Verstelbare houder

7"	AUTO	IP40	COLOR	TRIGGER AV2	+70°C -20°C	
EMA AMS	AMS	12>24 VOLTS	WVGA 800X480 PIXELS	PAL NTSC	L : 181 W : 128 D : 37 (MM)	