

FICHE TECHNIQUE

CÂBLE ADAPTATEUR CASE IH

VICAM-AMS-CASE-TRACTOR4
73334181

- 1 connecteur 4 voies mâle
- Longueur du câble : 1m
- Compatible sur les machines disposant du terminal AFS PRO 1200



CONNECTEZ 1 CAMÉRA AMS AVEC 1 CÂBLE SUR LES TRACTEURS CASE IH ÉQUIPÉS D'UN MONITEUR AFS PRO 1200



CAMÉRA AMS*



CÂBLE ADAPTATEUR CASE TRACTOR 4



BRANCHEMENT À L'ARRIÈRE EN HAUT À DROITE
(EN REMPLACEMENT DE LA CAMÉRA D'ORIGINE)



COMPATIBLE AVEC LES MONITEURS AFS PRO 1200

COMPATIBLE AVEC LES MONITEURS AFS PRO 1200 D'ORIGINE DES MACHINES :



MAXXUM



VESTRUM



PUMA MULTICONTROLLER
ET CVX DRIVE



MAGNUM
AFS CONNECT™



QUADTRAC/STEIGER
AFS CONNECT™



1. INSTALLEZ LA CAMÉRA

Installez votre caméra AMS sur votre tracteur ou votre outil.



2. CONNECTEZ LE CÂBLE

Branchez le câble adaptateur sur la connectique prévue à cet effet.



3. ALIMENTEZ LA CAMÉRA

Branchez les fils rouge et noir du câble à une alimentation 12V.



4. RÉGLEZ LA CAMÉRA

Mode « vue arrière » par défaut. Pour « vue avant », appuyez sur le bouton arrière.