

FICHE TECHNIQUE

CÂBLE ADAPTATEUR NHL TRACTOR 4

VICAM-AMS-NHL-TRACTOR4
73334182

- 1 connecteur 4 voies mâle
- Longueur du câble : 1m
- Compatible sur les machines disposant du terminal INTELLIVIEW™ 12



CONNECTEZ 1 CAMÉRA AMS AVEC 1 CÂBLE SUR LES TRACTEURS NEW HOLLAND ÉQUIPÉS D'UN MONITEUR INTELLIVIEW™ 12



CAMÉRA AMS*



CÂBLE ADAPTATEUR NHL TRACTOR 4



BRANCHEMENT À L'ARRIÈRE EN HAUT À DROITE
(EN REMPLACEMENT DE LA CAMÉRA D'ORIGINE)



COMPATIBLE AVEC LES MONITEURS INTELLIVIEW™

COMPATIBLE AVEC LES MONITEURS INTELLIVIEW™ 12 D'ORIGINE DES MACHINES :



GAMME T7 (HD...)



T8 GENESIS™



GAMME T9



1. INSTALLEZ LA CAMÉRA

Installez votre caméra AMS sur votre tracteur ou votre outil.



2. CONNECTEZ LE CÂBLE

Branchez le câble adaptateur sur la connectique prévue à cet effet.



3. ALIMENTEZ LA CAMÉRA

Branchez les fils rouge et noir du câble à une alimentation 12V.



4. RÉGLEZ LA CAMÉRA

Mode « vue arrière » par défaut. Pour « vue avant », appuyez sur le bouton arrière.